

Fire Fighter Suit
Tough Attack



Fire Fighter Suit
Tough Attack

 **FUNAYAMA**
We are saving the future.

Funayama fire protection equipment are created in pursuit of a particular form of perfection, embodying the latest technology, but also an aesthetic sensibility.

 **船山株式会社**
<http://www.funayama.co.jp>

長岡本社 〒940-8577 新潟県長岡市稲保4-713-2
TEL:0258-25-2780 FAX:0258-25-2805
東京本店 〒104-0052 東京都中央区月島2-20-15
TEL:03-3532-3601 FAX:03-3532-1119
新潟支店 〒950-8756 新潟市東区卸新町3-51-29
TEL:025-275-3155 FAX:025-275-3158

お問い合わせ

●商品改良の為、予告なく仕様変更する場合がございます。

Fire Fighter Suit Tough Attack

FRONT

BACK



The Best Fire Suit was Completed.

Product Features

タフアタック防火服は安全性、運動機能性、快適性、デザイン性を兼ね備えた防火服です

FRONT



■ 大型襟

襟を大型にすることで面体干渉を避けるとともに衣服内の熱気を放出しヒートストレスを軽減します



■ ケブラーwステッチ

反射テープ 隅より1mm・3mmの際にステッチすることで引っかかりが少なくなり縫い解ける可能性が低くなります



■ スポンサイドポケット

防火手袋が収納できるようサイズアップしました



■ 袖口

手首周りを広くし防火手袋を装着しやすく改良しました
甲側を4cm長し、三連梯子をつかんだ際手首が露出しない設計にしました



■ 墜落制止用器具ループ


ベルト位置を任意に設定できるようにベルト幅50mmに対してループ幅を100mmにしました
ずり下がりを防止の為に内側を面ファスナーで固定可能な構造にしました



■ 膝当て

空気層形成 及び 緩衝材として膝あてにケブラーフェルトを積層しました
スポンの設計を見直し超立体構造で膝周りの可動が劇的に進化しました

BACK



■ DRD

Drag Rescue Deviceとは 隊員が負傷した際に牽引救出するベルトで北米の防火服には ほぼ標準で搭載されています
※オプション対応です



■ テールドボトム

前見頃はランヤード操作時の捲れ上がり防止のため8cm短くしました
後身頃は屈んだ際露出しないよう従来の長さにしてあります



■ 縦反射テープ

呼吸器ボンベに干渉しないように後身頃左右2か所に縦反射テープを取り付けました



■ EPRAコーティング

軽量性と柔軟性を兼ね備えた補強生地EPRA耐摩耗加工(耐摩耗強度:表生地6倍)を開発しました
擦れやすい肩と袖等に切り返し可能です

DEMO-7.7 上衣

単位: cm

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	O	XO	XXO
適合身長	155	165	170	175	180	185	190	170	175	180
着丈 前/後	62/70	68/76	70/78	72/80	74/82	77/85	80/88	70/78	72/80	74/82
胸囲	118	128	132	136	140	146	152	132	138	144
中胴	104	110	114	118	122	128	134	124	130	136
裾囲	106	112	116	120	124	130	136	126	132	138
肩幅	50	54	55	56	57	59	61	55	57	59
袖丈 外/内	53/50	55/52	57/54	59/56	61/58	63/60	65/62	57/54	59/56	61/58
折丈(外)	78	82	84.5	87	89.5	92.5	95.5	84.5	87.5	90.5

寸法許容差: ±1% 袖丈特寸サイズ ±4cm刻み調整

DEMO-7.7 スポン

単位: cm

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
腰囲(最大)	86	92	98	104	110	118	126
股下(長さ)	68	71	74	77	80	80	80
股上(前)	33	34	35	36	37	38	39
渡り幅	38	39.5	41	42.5	44	46	48
裾幅	24.5	25.5	26	26.5	27	28	29

寸法許容差: ±1% 袖丈特寸サイズ ±4cm刻み調整

平成29年度「防火服ガイドライン」規格適合