

ドイツ ヴェーカー社

ハンドコアドリル

※ 優れた安全性・作業性

- 安全クラッチ(過負防止クラッチ)付き!
- 安全スイッチ(PRCD 回路遮断)!
- ダンパー(ガス注入)式センターピン!

※ 超静音、整流子モーター

- 超静音!
- モーターの焼付けが少ない。!
- 消耗の少ないカーボンブラシ!

2-Speed (高速・低速)

Diamond Hand Core Drill

新発売 DK09



※ 超高速・小径(アンカーサイズ)

DK11



標準付属品 収納ケース



※ 超高速回転 6500RPM/毎分

WEKA
ELEKTROWERKZEUGE

ハンド (スタンド) 両用 コアドリルDKシリーズ!!

DK09・DK13(17)・DK11



湿式(水)アダプター



乾式(掃除機取付)アダプター

* 湿式・乾式・両用冷却方式

- DK09とDK13(17)は、吸塵用アダプター、水用アダプターを使用する事で乾式、湿式のどちらでも使用する事ができます。
- 減速器に組み込まれた特許、保護リング付シールシステムにより水冷式と乾式での使用を可能にしました。
- 乾式穿孔は必ず専用乾式ビットを使用し業務用掃除機(集塵機)と連動させて使用してください。99%以上、粉塵を出す事はありません。

* 安全で作業性を高める装置(装備)

- DK09は2速切換、DK13(17)は3速切換とビット径に合わせて回転数を変える事ができ安全性・作業性・経済性を高める事ができます。
- 手持ち式のハンドコアドリルに必要な、安全要素である、機械的負荷から作業員や機械を保護するため以下の装置(器具)を装備しております。

* 安全な作業性 (コアビットの跳ね返りを防ぐ過負荷防止クラッチ)

* コアビットの位置決めに必要なダンパー(ガス注入)式センターピン。

* 水準器(レベル)つき。

* 内蔵された二つの水準器により手持ちでも専用スタンド(KS13L)使用でも水平あるいわ垂直の穿孔位置を出す事ができます。

* 電氣的安全性

* WEKA社電動工具はヨーロッパ規格である EN50144-2-1・TEC745-2-1 EN50014・EN61000に適合しております。

* WEKAとリサイクル(環境対応)

避けられない部分のみ樹脂を採用しており、スクラップに達した機械は全て細分化でき材質ごとに分類する事による、90%リサイクル出来ます。

* ドリルスタンド KS-13L

* 摩耗に強く滑らかな伝動性のサイドウェイ・ベアリングは新しい合成物質からできてます。

* 簡単に左右に取替えができるハンドル。

* 支柱は簡単に80度、以上の角度調整ができます。

* スタンドベースはアンカー・パキューム、両用であり数点の部品を取付けるだけで使用できます。* OPパキュームキット



ドリルスタンド
KS-13L



パキュームキット

諸元: 全高(長) 730mm ストローク 470mm 最大ビット径 150mm 重量 9.4kg

【諸元表】

	DK09	DK13(17)	DK11
電源・電圧	単相100V	単相100V	単相100V
全長	485mm	420mm	330mm
重量	5.2Kg	6.3Kg	5.5Kg
出力軸	Aロット	Aロット	M27
使用可コアビット	20-150φ	15-150φ	10-30φ
軸回転切換え	2速	3速	—
回転数 RPM/min	540/1700	580/1400/2900	6500
備考	★穿孔能力は穿孔材(コンクリート・アスファルト)により変動します。		

輸入総発売元

株式会社 ピーシー販売

566-0063大阪府摂津市鳥飼銘木町15-21

TEL 072-653-3201 FAX 653-2019

E-Mail:so610@cronos.ocn.ne.jp

http://powercuttersales.com